Obiettivo Salute S.n.c.
Viale Duca degli Abruzzi 121
Brescia
P.IVA 03219400987

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

DIATERMO MB 120D - mono-bipolare

Codice di riferimento: 30628
Marca: GIMA
Prezzo: 976€

Diatermo MB 120D è un elettrobisturi elettronico ad alta frequenza adatto ad interventi di piccola e media chirurgia. Attraverso la selezione delle funzioni permette di effettuare taglio puro CUT, taglio coagulato BLEND, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione SOFT COAG e, con apposito adattatore, coagulazione bipolare BIPOLAR.

La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza mediante microcontrollore delle funzioni operative, assicura l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro.

Diatermo MB-D permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. È continuamente monitorizzato il collegamento dell'elettrodo neutro e, se utilizzato un elettrodo neutro bipartito, il contatto elettrodo neutro/paziente.

Possibilità di commutare le funzioni e di comandare l'erogazione di potenza dal manipolo porta elettrodi, permettendo l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio.

Caratteristiche:

- Chirurgia minimo-invasiva.

- Possibilità di utilizzazione di pinza bipolare.

- Possibilità di utilizzazione di elettrodi neutri bipartiti.

- Memorizzazione delle ultime impostazioni utilizzate.

- Attivazione della potenza con pedale e/o manipolo.

- Regolazione ed indicazione digitale della potenza.

- Regolazione dell’intensità dell’emissione sonora.

Caratteristiche tecniche

• Potenza max CUT: 120 W-250 O

• Potenza max BLEND: 90 W-200 O

• Potenza max FORCED COAG: 80 W-150 O

• Potenza max SOFT COAG: 60 W-100 O

• Potenza max BIPOLAR: 40 W-100 O

• Frequenza di lavoro: 600 KHz

• Elettrodo neutro: F

• Alimentzione selezionabile: 115 - 230 Vac

• Frequenza di rete: 50 - 60 Hz

• Potenza massima assorbita: 300 VA

• Dimensioni WxHxD: 254 x 104 x 288 mm

• Peso: 5 Kg

• Controlli: Controllo circuito placca/paziente OC, controllo della potenza emessa, autodiagnosi

• Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2,

• Classificazione elettrica: I CF; MDD 93/42/EC Class: II b

Dotazione standard

• Manipolo MB monouso con 2 pulsanti

• Pedale operativo (alternativa all’uso del manipolo)

• Placca piatta in metallo (30566) e cavo (30559)

• Kit di 10 elettrodi autoclavabili, Ø 2.4 mm

• Cavo di alimentazione 2 m - presa Shuko

• Manuale d’uso: inglese, italiano, disponibile su richiesta: francese, spagnolo

Acquista subito