Obiettivo Salute S.n.c.
Viale Duca degli Abruzzi 121
Brescia
P.IVA 03219400987

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Monitor Paziente Multiparametro - Display 12,1"

Codice di riferimento: LTD345-346-347-348
Marca: DIMED
Prezzo: 2790.14€

CARATTERISTICHE:

Struttura resistente e compatta, grande display a colori LCD-TFT ad alta risoluzione. Maniglia per facilitarne gli spostamenti. Visualizzazione ECG, RESP, SpO2, NIBP, PR, 2-TEMP. Indicato per utilizzo su adulti e neonatale. Analisi aritmia. Detenzione Pacemaker, defibrillazione e protezione da interferenze elettrochirurgiche. 96 ore di memoria di tutti i valori, 500 misurazioni NIBP e 60 eventi allarme. Porta USB. Stampante integrata optional.

Codici
LTD345
LTD346 - IBP (pressione invasiva)
LTD347 - CO2
LTD348 - CO2+IBP

Accessori in DOTAZIONE
- 1 Cavo ECG a 5 vie a clip antidefibrillazione, IEC, 3.5m, riutilizzabile
- 30 Elettrodi per ECG, adulti, monouso
- 1 Sensore SPO2 a dito, adulti, 2.5m, riutilizzabile
- 1 Bracciale NIBP, Adulti, 25cm-35cm, riutilizzabile
- 1 Tubo NIBP, 3m
- 1 Temperature Probe Skin, adult, 3m, reusable
- 1 Alimentazione (EUR standard)
- 1 Batteria a litio ricaricabile (14.8V, 2100mAh)
- 1 Cavo terra

Lingue disponibili su richiesta

- Italiano
- Inglese
- Spagnolo
- Francese
- Portoghese
- Tedesco
- Polacco
- Cinese
- Turco

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Display

LCD TFT a colori: **12.1?**
Risoluzione: **800x600**
Tracce visualizzate: **fino a 8**
Forme d?onda visualizzate: **fino a 11**
Oscillazione: **6.25, 12.5, 25, 50 mm/s**

ECG

Derivazioni: **5 Derivazioni e 3 derivazioni selezionabili**
Sensibilità display: **Auto x 0.125, x 0.25, x 0.5, x 1, x 2, x 4**
Velocità scansione: **6.25, 12.5, 25, 50 mm/s**
Range di battito cardiaco (HR):
Adulti 15~300 bpm
Pediatrico/Neonatale 15~350 bpm
Risoluzione: **1 bpm**
Precisione: **±1 bpm o 1%**
Filtro: Modalità diagnosi **0.05 - 150 Hz / MOdalità monitoraggio 0.5 - 40 Hz / Modalità chirurgica 1 - 20 Hz**
Modalità diagnosi 0.05 ~150 Hz
Modalità monitoraggio 0.5~40 Hz
Modalità chirurgica 1~20 Hz
Monitoraggio segmento:
Range di misurazione -2.0 mV ~ 2.0 mV
Range di allarme -2.0 mV ~ 2.0 mV

RESP

Metodo: **impedenza trans-toracica**
Funzionamento: **automatico/manuale**
Range di misurazione RR:
Adulti 0 ~150 rpm
Pediatrico/Neonatale 0~150 bpm
Risoluzione: **1 rpm**
Soglia di allarme apnea:
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 s
Ampiezza di banda: **0.2 - 2.5 Hz (-3 dB)**
Velocità scansione: **6.25, 12.5, 25, 50 mm/s**

SpO_2

Range di misurazione e allarme: **0~100%**
Risoluzione: **1%**
Precisione:
±2% (70~100%, Adulti, Pediatrico)

±3% (70~100%, Neonatale)
Misurazione pulsazioni: **25~300 bpm**
Risoluzione: **1 bpm**
Frequenza aggiornamento: **1 secondo**

NIBP
Metodo: **Oscillometrico automatico**
Funzionamento: **Manuale/Automatico/Continuo**
Intervallo di misura in modalità automatica:
1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minuti
Unità di misura: **mmHg/kPa**
Tipologia di misurazione: **Sistolica, Diastolica, Media**
Range di pressione:
- Adulti
Sistolica 40~270 mmHg
Diastolica 10~215 mmHg
Media 20~235 mmHg
- Pediatrico
Sistolica 40~200 mmHg
Diastolica 10~150 mmHg
Media 20~165 mmHg
- Neonatale
Sistolica 40~135 mmHg
Diastolica 10~100 mmHg
Media 20~110 mmHg
Risoluzione: **1 mmHg**
Precisione: **Errore max di media ± 5 mmHg**
Deviazione standard max: **8 mmHg**
Range di misurazione pulsazioni da NIBP: **40~240 bpm**
Risoluzione: **1 bpm**
Precisione: **3 bpm o 3.5 %**

IBP (2 canali) disponibile sui modelli LTD346 - 348
Misurazione della pressione:
ART,PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2
Range di misurazione: **50~300 mmHg**
Risoluzione: **1 mmHg**
Precisione: **± 2% o ± 1 mmHg**
Sensibilità: **5µV/V/mmHg**
Range di impedenza: **300~3000?**

CO_2 disponibile sui modelli LTD346 - 348
Tipo: **Sidestream/Mainstream**
Range: **0~150 mmHg**
Precisione:
±2 mmHg 0~40 mmHg
±5 % 41~70 mmHg
±8 % 71~100 mmHg
±8 % 101~150 mmHg
Precisione AWRR: **±1 rpm**

Temperatura (2 canali, 1 sonda in dotazione)
Range di misurazione/allarme: **0~50°C**
Risoluzione: **0.1°C**
Precisione: **±0.1°C (senza sonda)**
Canale: **2**

Stampante (Optional)

Velocità di stampa: **25, 50 mm/s**
Alimentazione
Presa di corrente: **100~240 V AC, 50/60 Hz**
Batteria al litio ricaricabile: **14.8 V**

Dimensioni **L:32 x D:15 x H:26,5 cm**

Peso **5 kg**

MARCA E MODELLO:

DIMED LTD345-346-347-348

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

Acquista subito